

GUANTES DE EXAMEN NITRILO

DESCRIPCIÓN

Guantes de examen de un solo uso, libre de polvo, ambidiestros, la superficie de los dedos son texturizados para darle mayor agarre tanto en húmedo como en seco, puño enrollado y no estéril.

Por sus características sintéticas no producen problemas alérgicos, ofrece mayor resistencia a la perforación, buena elasticidad y alto confort, tienen buena protección de barrera y resistencia química, son los perfectos sustitutos del látex.

Fabricados conforme a las Normas: ISO9001:2015 e ISO 13485:2016.

USOS

Uso médico con registro sanitario, Industria Farmacéutica, Laboratorios, Clínicas, Hospitales (aplicaciones médicas de bajo riesgo), industria Alimentaria (procesamiento y manipulación de alimentos), Veterinaria, centros de estética y belleza, procesos de mantenimiento y otras industrias que lo requieran.

CERTIFICACIÓN



MATERIAL: NITRILO

COLOR: AZUL

TALLAS: S, M Y L

RS N°: DM29852E

- NO ESTERILIZADOS
- LIBRE DE POLVO
- AMBIDIESTRO
- COLOR AZUL


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PROPIEDADES	ESTÁNDAR
Elongación al quiebre (%) - Antes del envejecimiento - Después del envejecimiento	Mín. 500 Mín. 400
Resistencia a la Tracción (MPa) - Antes del envejecimiento - Después del envejecimiento	Mín. 14 Mín. 14
Esfuerzo a la ruptura (N) - Antes del envejecimiento - Después del envejecimiento	Mín. 6 Mín. 6



DIMENSIONES

DIMENSIONES	ESTÁNDAR
LARGO (mm) Mín.	
Small (S)	220
Medium (M), Large (L)	230
ANCHO DE PALMA (mm) ± 10	
Small (S)	80
Medium (M)	95
Large (L)	110
ESPESOR (mm) Mín.	
Dedos	≥0.09
Palma	≥0.07
Puño	≥0.05



ALMACENAMIENTO

Para mantener sus propiedades, se debe almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas de 10 a 30 °C.

EMBALAJE

- Case Pack: 100 guantes/caja dispensadora.
- Master Pack: 10 cajas dispensadoras/cajón.

IMPORTADO POR:

MALIKKA SALUD S.A.C.
Jr. Monte Caoba Mz. M Lote. 15 Urb. APV. Residencial
Monterrico Santiago De Surco - Lima
RUC: 20604002070
Director Técnico: Luis G. Rivera Rivera, CQFP:14495

USO: Guantes de protección reconocimiento / tratamiento
R.S. N° DM29852E

